

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FP – 202

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	<p>"SUPPLY - 230V~" - ένδειξη τάσης δικτύου "BATTERY - CHARGING" - ένδειξη φόρτισης μπαταρίας "BATTERY - FAULT" - ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας * "OUTPUT STATE - ALARM" - σταθερή φωτοβολία: διακοπή στη έξοδο σειρηνών * διακοπτόμενη: επικείμενη ενεργοποίηση σειρηνών * "OUTPUT STATE - EXT." - σταθερή φωτοβολία: διακοπή στη έξοδο κατάσβεσης * διακοπτόμενη: επικείμενη ενεργοποίηση κατάσβεσης * "ZONE STATE - ON" -ένδειξη λειτουργίας για κάθε ζώνη "ZONE STATE - FAULT" -ένδειξη διακοπής για κάθε ζώνη * "ZONE STATE - FIRE" -ένδειξη συναγερμού για κάθε ζώνη *</p> <p>*: η ένδειξη συνοδεύεται από ηχητικό σήμα του εσωτερικού βομβητή</p>
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ	<p>"MAIN - ON/OFF" - κλειδοδιακόπτης, έλεγχος λειτουργίας "CONTROL - MANUAL ALARM" - μπουτόν μεμβράνης, χειροκίνητη εκκίνηση συναγερμού "CONTROL - SILENCE" - μπουτόν μεμβράνης, σίγηση συναγερμού "CONTROL - RESET" - μπουτόν μεμβράνης, επανατοποθέτηση συναγερμού</p>
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	<p>"ALARM DELAY" - τρίμηρ, ρύθμιση καθυστέρησης συναγερμού 0'1" - 5'10" "EXTINGUISHMENT DELAY" - τρίμηρ, ρύθμιση καθυστέρησης κατάσβεσης 0'1" - 5'10" "EXTING. SYSTEM" - μικροδιακόπτες, ενεργοποίηση / ρύθμιση κατάσβεσης "ZONE ON/OFF" - μικροδιακόπτες, ενεργοποίηση / ακύρωση ζωνών</p>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΩΝ	2
ΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ	23V
ΕΛΑΧ. ΡΕΥΜΑ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ	8 mA
ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΖΩΝΗΣ	80 mA
ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ	>40 mA
ΡΕΥΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΖΩΝΗΣ	<4 mA
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤ. ΖΩΝΗΣ /ΕΞΟΔΟΥ	4K7 / 0.5W
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΝΑ ΖΩΝΗ	ΑΡ. ΑΝΙΧΝ. < 0.5 X 10.000 / (ρεύμα ηρεμίας ανιχνευτή σε μ A) (40 τεμάχια με ρεύμα 60 μ A ο καθένας)
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΑΛΟΘΡΑΥΣΤΩΝ ΔΙΑΚ. ΑΝΑ ΖΩΝΗ	ΑΠΕΙΡΟΣ
ΕΞΟΔΟΙ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)	<p>"ALARM" - έξοδος συναγερμού 24Vd.c. / 5A max. "AUX. OUT" - μεταγωγική επαφή συναγερμού και 24Vd.c./ 5A max. "EXT. OUT" - έξοδος κατάσβεσης 24Vd.c. / 5A max. "BAT. OUT" - βοηθητική έξοδος τάσης 24Vd.c. / 5A max.</p>
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Συσσωρευτής Μολύβδου κλειστού τύπου 2x12 V / 2.2 Ah
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	16 h
ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ	Τηκόμενη ασφάλεια 0.5 A / 250V στην είσοδο 230V. Τηκόμενη ασφάλεια 5A / 250V βραδείας στο κύκλωμα μπαταρίας. Προστασία της μπαταρίας από : βραχυκύκλωμα, λανθασμένη σύνδεση, υπερβολική φόρτιση, πλήρη εκφόρτιση
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	48h σε κατάσταση ετοιμότητας, 2.5h σε συναγερμό με 2A έξοδο
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ	230Va.c. 27,6V / 800 mA max.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	27cm ύψος x 23.5cm πλάτος x 8.5cm βάθος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Μεταλλικό κουτί με ηλεκτροστατική βαφή